



Fuga Fresca

Vernice polimerica per rinnovare il colore delle fughe cementizie



CAMPI DI APPLICAZIONE

Fuga Fresca è una vernice pronta all'uso che permette di rinnovare e modificare il colore delle fughe cementizie di pavimentazioni e rivestimenti all'interno in modo semplice e veloce.

Alcuni esempi di applicazione

Fuga Fresca viene utilizzata per eliminare disomogeneità di colore delle fughe determinate, ad esempio, da una non corretta esecuzione delle stesse oppure per eliminare antiestetiche macchie conseguenti all'uso.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Fuga Fresca è una vernice polimerica a base di resina acrilica in dispersione acquosa che, grazie alle sue particolari caratteristiche ed al suo eccellente potere coprente, consente di ottenere fughe di colore uniforme, con un minore assorbimento di acqua e, pertanto, di più facile pulibilità.

AVVISI IMPORTANTI

- Non utilizzare all'esterno o su superfici soggette ad immersione continua (piscine, vasche, ecc.).

- Nel caso di pavimenti e rivestimenti in cotto o materiali lapidei con superficie porosa ed assorbente, il prodotto deve essere applicato solo sulle fughe per evitare macchiature.
- Applicare il prodotto su fughe cementizie aventi una stagionatura di almeno 48 ore.
- Non utilizzare su malte per fughe epossidiche o su giunti di frazionamento sigillati con prodotti siliconici o poliuretanic.
- Non utilizzare **Fuga Fresca** come consolidante di fughe incoerenti e con carenti prestazioni meccaniche a seguito di una non corretta idratazione.
- In caso di contrasto tra vecchio e nuovo colore possono essere necessari più trattamenti.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Flacone dosatore

Agitare il flacone prima dell'uso. Rimuovere il tappo ed applicare il prodotto esercitando pressione con l'apposita spugnetta sulla superficie delle fughe pulite e prive di parti inconsistenti, muffe e depositi di calcare.

Fuga Fresca



Trattamento con Fuga Fresca su pavimento in cotto

DATI TECNICI (valori tipici)	
DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO	
Consistenza:	liquido denso
Colore:	disponibile in 40 colori
Massa volumica (g/cm ³):	1,37
pH:	8
Residuo solido (%):	58
Viscosità Brookfield (Pa·s):	10,6 (# 6 - rpm 10)
Potere coprente (rapporto di contrasto):	96,93
Presa di sporco (UNI 10792):	ΔE* 0,27
Resistenza all'abrasione (DIN 53778):	> 10.000 cicli
Resistenza al weather-ometer (ASTM G155) ciclo 1:	ΔE* 0,04
Temperatura di applicazione:	da +5°C a +35°C
Pedonabilità:	2 ore
Tempo di attesa prima della pulizia del rivestimento con acqua:	24 ore

Attendere alcuni minuti che il prodotto applicato sulle fughe si presenti asciutto. Quindi, rimuovere con una spugna inumidita eventuali sbavature sulle piastrelle. Dopo l'uso, lavare accuratamente la spugna del flacone dosatore.

Fustino

Il prodotto è pronto all'uso. Mescolare bene il prodotto nel fustino prima dell'uso. Stendere il prodotto con un pennello sulla superficie delle fughe pulite e prive di parti inconsistenti, muffe e depositi di calcare. Attendere alcuni minuti che il prodotto applicato sulle fughe si presenti asciutto. Quindi, rimuovere con una spugna inumidita eventuali sbavature sulle piastrelle.

COLORI

Disponibile in 40 colori della gamma MAPEI.

CONSUMO

Il consumo di **Fuga Fresca** varia a seconda della dimensione delle piastrelle e delle fughe.

CONFEZIONI

Fustini da 1 kg e flacone dosatore da 160 g.

IMMAGAZZINAGGIO

24 mesi nelle confezioni originali ben chiuse e conservate in condizioni normali.
Teme il gelo.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Per un utilizzo sicuro dei nostri prodotti fare riferimento all'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza, disponibile sul nostro sito www.mapei.it.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

Fuga Fresca



IL PARTNER MONDIALE DEI COSTRUTTORI

La riproduzione di testi, foto e illustrazioni di questa pubblicazione è vietata e viene perseguita ai sensi di legge

2803-9-2021 (I)